


### 捲取控制

控制帶模擬量輸出的大收線裝置。  
可遠距離檢測，安全檢測。


- 距離傳感器 DX-7AH



### 紅熱鋼檢測

檢測加熱爐出口熱材料的輻射光。受光量和閾值可以在兩個屏幕上顯示。  
可以在製造現場進行數字化管理。


- 光纖型HMD FD-A320



### 成型瓶檢測

HMD 檢測熱成型瓶發出的光。


- 光纖型HMD FD-A310C



### 爐膛出口玻璃板檢測

鏡頭單元附在耐熱透明光纖上，用於遠距離檢測。


- 耐熱光纖傳感器 GTH505J FA514
- 耐熱光纖傳感器 GTH510J FA514
- 耐熱光纖傳感器 GTH520J FA514



### 加熱爐材質檢測

檢測爐內是否存在材料。檢測頭具有優良的耐熱性。


- 光纖類型 CMD FT44A



### 缺失瓷磚檢測

檢測調色板中缺失的圖塊。  
即使瓷磚顏色發生變化，也可以穩定檢測。


- 光學測距變距傳感器DLN系列
- 光學測距變距傳感器DLN系列(紅外光源型)



### 卷材流掛檢測

檢測鬆弛並調整滾筒速度。


- 熱料位置檢測傳感器HMPD9000系列



### 鋼坯位置測量

鋼坯位置測量

- 放大器內置激光距離傳感器 LDS-8A 系列



### 各種型鋼通過檢測

即使是單一光軸傳感器無法穩定檢測的工件，也可以通過交叉光束穩定檢測。

- 廣域傳感器SSXU20系列



### 軋製材料循環控制

檢測循環位置並控制速度。

- 熱料位置檢測傳感器HMPD9000系列